

Produktinformation

Endloszäune Typ GZ-F

TECHNISCHE DATEN

Gitterpfosten:	Stahlrohrpfosten Typ GP-F mit Aluminium-Abdeckkappe		
	Mattenhöhe	Pfostenprofil	Pfostenlänge
	630 mm	QR 50 mm	1000 mm
	830 mm	QR 50 mm	1200 mm
	1030 mm	QR 50 mm	1500 mm
	1230 mm	QR 50 mm	1700 mm
	1430 mm	QR 50 mm	1900 mm
	1630 mm	QR 50 mm	2100 mm
	1830 mm	QR 50 mm	2400 mm
	2030 mm	QR 50 mm	2600 mm
	2230 mm	RR 50/70 mm	2800 mm
	2430 mm	RR 50/70 mm	3000 mm
Pfostenabstand :	ca. 2500 mm (Achismaß), bei Anfangsfeldern ca. 2400 mm		
Gittermatte:	Typ GM-F aus gezogenen Stahldrähten und Flacheisen, die im Rechteckverbund miteinander verschweißt sind. Waagerechte Flacheisen: 15 x 6 mm Senkrechte Stahldrähte: 6 mm Durchmesser		
Maschenweite:	50/200 mm		
Mattenbreite:	2510 mm		
Mattenhöhen:	Von 630 mm bis 2430 mm, oberer Gittermattenabschluss: 20 mm stumpfe Überstände oder ohne Überstände (Überstände zeigen nach unten) oder Überstände bleistiftartig angespitzt		
Befestigung:	Spezial-Hakenschraube und Mattenverbinder		
Befestigungselemente:	Spezial-Hakenschraube M8 mit Abrissmutter M8		
Abtreppung:	Stufenlos mit Matteneckverbindern oder Zaunverlauf parallel zum Gelände		
Eckausbildung:	Über Eckverbinder und Doppelpfosten		
Oberfläche:	Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in den Standardfarben RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7030 steingrau, RAL 9016 verkehrsweiß Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in allen Farben gemäß RAL-Karte		
Fundamente:	Fundamentangaben lt. umseitiger Tabelle bei Bodenklasse 2 - 4 in Betongüte BN 15		