

Produktinformation

Ballfangzäune Typ GBZ-ID

(mit Schalldämpfung)

TECHNISCHE DATEN

Gitterpfosten: Typ GP-ID aus IPE-Stahlprofil mit Runddämpfern

	Mattenhöhe	Pfostenprofil	Pfostenlänge
*	3080 mm	IPE 80 mm	3700 mm
**	4080 mm	IPE 80 mm	4800 mm
***	5130 mm	IPE 100 mm	5920 mm
****	6130 mm	IPE 100 mm	6920 mm
*****	7180 mm	IPE 120 mm	7970 mm
*****	8180 mm	IPE 120 mm	8970 mm

* bestehend aus 1 Stck. GM 2030 mm + 1 Stck. GM 1000 mm

** bestehend aus 1 Stck. GM 2030 mm + 1 Stck. GM 2000 mm

*** bestehend aus 1 Stck. GM 2030 mm + 1 Stck. GM 2000 mm + 1 Stck. GM 1000 mm

**** bestehend aus 1 Stck. GM 2030 mm + 2 Stck. GM 2000 mm

***** bestehend aus 1 Stck. GM 2030 mm + 2 Stck. GM 2000 mm + 1 Stck. GM 1000 mm

***** bestehend aus 1 Stck. GM 2030 mm + 3 Stck. GM 2000 mm

Pfostenabstand: 2590 mm (Achismaß)

Gittermatte: Typ GM aus gezogenen Stahldrähten, die an den Kreuzungspunkten im Rechteckverbund doppelt miteinander verschweißt sind.
Waagerechte Stahldrähte, doppelt: 8 mm Durchmesser
Senkrechte Stahldrähte: 6 mm Durchmesser

Maschenweite: Bis Zaunhöhe 2,00 m 50/200 mm
Ab Zaunhöhe 2,00 m 50/200 mm oder 100/200 mm,
in dieser Matte wird beidseitig außen zusätzlich ein senkrechter 6 mm Rundstab eingeschweißt

Mattenbreite: 2510 mm

Mattenhöhen: Von 3050 mm bis 8150 mm,
oberer Gittermattenabschluss: 20 mm stumpfe Rundstäbe bei Maschenweite 50/200 mm, ohne Überstände bei 100/200 mm

Befestigung: Spezial-Winkelbefestigung zur Aufnahme der Gittermatten

Befestigungselemente: Winkelverschraubung mit Winkel Typ T und Lasche Typ B mit Runddämpfer aus witterungsbeständigem EPDM, Schrauben, U-Scheiben und Muttern

Eckausbildung: Unter Verwendung von Z-Winkeln am IPE Stahl-Profil mit Runddämpfer

Oberfläche: Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt

Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in den Standardfarben RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7030 steingrau, RAL 9016 verkehrsweiß

Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in allen Farben gemäß RAL-Karte

Fundamente: Fundamentangaben lt. umseitiger Tabelle bei Bodenklasse 2 - 4 in Betongüte BN 15